

Специален лак за плочки, вана и кухня

Технически информационен лист

1 Set / Номер на артикула.025001000 / EAN 4007954250013



Специален лак за обновяване на гладки повърхности. Идеален за дълготрайно покритие на стенни плочки, вани, душ-кабини и пластмасови кухненски плотове. Осигурява нов, модерен вид, висока адхезия и устойчива повърхност - идеален за бързи и чисти ремонти без подмяна.

- Изключително устойчив
- гланцово покритие
- чисто бяло
- Може да се оцветява с универсални концентрати за оцветяване decomix
- без разтворители
- Основен комплект за 2,8 m²

Област на приложение

Професионална система за реновиране за покриване на стенни плочки, вани, душ-кабини и умивалници от емайлирана стомана, както и пластмасови кухненски плотове.

Подготовка

В зависимост от вида на повърхността, която трябва да се покрие, за всяко приложение са необходими следните допълнителни продукти, които не са включени в комплекта: За покриване на плочки: 1. препарат за плочки и fugи 2. отмиващ препарат и обезмаслител За покриване на емайлирани стоманени вани и др.: отмиващ препарат и обезмаслител За покриване на пластмасови мебелни фасади: отмиващ препарат и обезмаслител При необходимост е необходим и препарат за отстраняване на силикон, например

Обработка

1. предварително обработете повърхността съгласно инструкциите 2. смесете специалния лак и втвърдителя 3. нанесете специалния лак с четка 5. разнесете специалния лак с валик Подробни инструкции за нанасяне можете да намерите вътре. Оцветяване: За цветни покрития върху плочки или кухненски фасади специалният лак може да се оцвети с посочените универсални концентрати за оцветяване PUFAMIX или decoMIX. Не оцветявайте специалния лак за покриване на вани и душ корита.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място, недостъпно за деца.

Бележки

Не е подходящ за покриване на подови плочки, акрилни вани и работни плотове. Основи със специални свойства за отблъскване на мръсотията (напр. "Лотос ефект") не са подходящи за последващо покритие. Не използвайте отделно специален лак и втвърдител и не нанасяйте при температури под +5 °C. След употреба почиствайте инструментите с вода. Почиствайте инструментите с вода след употреба и изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № EWC 08 04 11. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.