

Защитна боя

Технически информационен лист

250ml / Номер на артикула.020289 / EAN 4016215020289



Силно непрозрачна, бяла защитна боя с интегрирана дългосрочна филмова защита за надеждно предотвратяване на мухъл и гъбични инфекции на закрито. Идеална за повърхности на стени и тавани в кухни, бани и други влажни помещения. Боята се нанася лесно с вградената четка за нанасяне и впечатлява с висока покривност, устойчива на търкане повърхност и равномерно, матово покритие - за постоянно чисти, хигиенични и добре поддържани помещения.

- Туба с четка за нанасяне
- със защита на филма за дългосрочна защита на филма на боята от заразяване с мухъл
- Висока покривност
- Устойчив на износване
- за закрити помещения

Област на приложение

Бяла специална боя със защита от мухъл. Силно непрозрачна, почиства се директно от тубата с четка върху вътрешни стени и тавани.

Подготовка

За основи като бетон, зидария, изравнителни маси, циментови, гипсови и варови мазилки, гипсокартон и други гипсокартонени плоскости, здраво прилепващи емулсионни бои, както и дървесни частици, стъклопласт и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Таванни панели от полистирол и подобни повърхности. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с bausfan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес bausfan. Повърхности, които вече са заразени с плесени, трябва да се почистят с bausfan Mould Remover преди нанасянето на първия слой.

Обработка

Премахнете съществуващата зараза с плесен с препарат за отстраняване на плесен. Разклатете добре тубата преди употреба и нанесете равномерно защитния цвят върху ремонтирания участък. Ако е необходим втори слой, процесът може да се повтори, след като първият слой е изсъхнал. След употреба почистете добре четката с вода. Време за съхнене: приблизително 6 - 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене ще бъде по-дълго.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 36 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: Не по-ниска от +5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте разпръскваната мъгла. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. За данни, свързани с безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност са достъпни на нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.