

Лепило за тапети - нормално

Технически информационен лист

125g / Номер на артикула.530110 / EAN 4002175028014



За нормални, светли хартиени тапети. Евтина паста за тапети с тествано качество. Лесно се смесва, предлага добро първоначално сцепление и позволява на тапетите да се нанасят чисто и равномерно. Надеждната якост на залепване осигурява сигурно захващане и професионален резултат за класически дизайн на стената.

- готовност за употреба след около 30 минути

Област на приложение

Отличен за лепене на нормални хартиени тапети.

Подготовка

За оптимално залепване основата трябва да е суха, здрава и без разделителни агенти (мазнини, прах, кофракно масло и др.). Отстранете старите, лошо прилепнали тапети и отпуснатата боя с препарат за отстраняване на тапети baufan. Поправете пукнатините и дупките с вътрешна шпакловка baufan. Предварително обработете силно абсорбиращите основи с baufan Дълбокопроникващ грунд LF, baufan Грунд за смяна на тапети или нормална паста (смесете 1:65).

Обработка

Сипете нормалната паста в студена вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко. След 30 минути разбъркайте отново енергично и пастата е готова за употреба. Намажете тапетите равномерно с пастата, сгънете и оставете да се напият. След подходящото време за намокряне нанесете тапета на задна fuga, както обикновено, като следвайте инструкциите на производителя на тапета. Остатъците от пастата се измиват веднага с вода. Съотношение на нанасяне: Предварителна паста: 1:65 = приблизително 8 литра вода = 50-60 м² Обикновени тапети: 1:50 = приблизително 5-6 литра вода = 30-35 м² (6-7 ролки)

Потребление

приблизително 200 ml/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала и циркулиращия въздух Код на отпадъка № 080410 (отпадъци от лепила и уплътнители). Изхвърляйте празни контейнери само за рециклиране. Изсърналите остатъци от материала могат да се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № 170904 (смесени отпадъци от строителство и разрушаване) или като битови отпадъци.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.