Преобразувател на ръжда

Технически информационен лист

250ml / Номер на артикула. 107301001 / EAN 4007955073109



Този преобразувател на ръжда на водна основа разтваря химически ръждата и образува черен, неразтворим във вода защитен слой, който надеждно предпазва от нова корозия. Подходящ е за употреба на закрито и открито и създава идеална основа за последващи покрития. Лесното нанасяне дава възможност за ефективно третиране на ръждата дори върху силно корозирали метални повърхности.

- На водна основа
- за вътрешно и външно ползване
- Перфектна основа за последващи покрития
- Защита от нова корозия
- Разтваря ръждата по химичен път

Област на приложение

Отстранява ръждата по химичен път, предпазва от нова корозия и създава черна, водоразтворима основа за по-нататъшни покрития.

Подготовка

Може да се използва върху всички леко и силно ръждясали повърхности (включително автомобили). Не вреди на пластмаси, гума, хром, стъкло и хомогенно боядисани повърхности. Повърхността трябва да е свободна от разделителни агенти (масло, грес, силикон и др.).

Обработка

Нанасяйте с четка, валяк или пистолет с пластмасова чашка. Преобразувателят на ръжда се активира веднага след като влезе в контакт с ръждата. Работи отлично във влажна среда - идеална е високата влажност на въздуха. При много суха околна среда преобразувателят на ръжда трябва да се поддържа влажен след нанасяне, напр. чрез напръскване с вода. Времето за реакция зависи от влажността на въздуха и температурата на околната среда. Оставете преобразувателя на ръжда да реагира до 48 часа след нанасянето. Образува се черен, компактен слой. Защитният ефект на преобразувателя на ръжда продължава с години, ако се нанесе допълнително покритие (напр. боя). Без допълнително покритие третираният метал е защитен от ръжда и корозия за период до 6 месеца. Преди нанасяне на допълнително покритие изплакнете повърхността обилно с вода и оставете да изсъхне.

Потребление

250 ml са достатъчни за около 2,5 - 3,75 m².

Съхранение

Съхранявайте плътно затворени, защитени от деца и на хладно, но без замръзване.

Бележки

Предпазвайте повърхностите, които няма да бъдат третирани, от пръски. Незабавно измийте случайните пръски с вода или влажна кърпа. Почиствайте инструментите с вода след употреба. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.