Шпакловка с ленено масло

Технически информационен лист

500g / Номер на артикула. 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Номер на артикула. 520812 / EAN 4016818390673



Висококачествена шпакловка за прозорци за трайно остъкляване и ремонт. Лесна за нанасяне и осигурява устойчиво на атмосферни влияния уплътнение на стъклата в дървени и метални рамки.

- в съответствие с DIN 18545
- Доказано качество
- Цвят бежов

Област на приложение

Шпакловка за остъкляване, произведена от естествени суровини, за единично и ремонтно остъкляване на дървени прозорци с открит уплътнителен скос.

Подготовка

Рамката на прозореца трябва да е чиста, суха и без мазнини. Фалцовете трябва да са грундирани (с акрилна боя или грунд от алкидна смола). Въпреки това, за да се осигури оптимално сцепление на шпакловката за стъклопакет, грундът не трябва да се нанася толкова дебело, че да блокира порите на дървото.

Обработка

След омесването притиснете здраво стъклената замазка във вдлъбнатината и загладете повърхността с нож за замазка. По време на съхнението е важно да се предотврати проникването на конденз в шпакловъчния слой. Тъй като шпакловката се нуждае от кислород, за да се втвърди, двойните прозорци не трябва да се монтират веднага след остъкляването. След втвърдяване, най-късно след 4 - 8 седмици, шпакловката трябва да се боядиса с еластична боя, устойчива на атмосферни влияния. Твърде ранното боядисване може да доведе до набръчкване. Винаги трябва да се извършват предварителни тестове на акрилни бои. Трябва да се спазват разпоредбите на ръководството на BFS, DIN 18361 и DIN 18545.

Потребление

500 г за приблизително 50-60 см

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, продуктът ще се запази поне 24 месеца от датата на производство (вижте етикета).

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 8 °C за материала и циркулиращия въздух Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.