

Грунд за декорация и мазилка

Технически информационен лист

8kg / Номер на артикула.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Номер на артикула.026203008 / EAN 4016215013175

Декоративният грунд и грундът за мазилки е специален грунд за минерални, силикатни и синтетични смоли, подпомагащ адхезията. Декоративният грунд с фина текстура и бял пигмент осигурява равни повърхности, добро покритие и оптимална адхезия. Дифузионен, без разтворители и подходящ за вътрешна и външна употреба - идеалната основа за висококачествени покривни слоеве.

- Специален грунд, подпомагащ адхезията, за последващи покрития с мазилки от минерални, силикатни и синтетични смоли
- Покритие на субстрата за техники за боядисване с глазури и емулсионни бои
- Текстуриращо покритие за вътрешна употреба
- бяла пигментация - добро покритие
- Висока пропускливост на водни пари
- Без консерванти, разтворители и пластификатори
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Специален грунд за абсорбиращи основи, подобрява адхезията и създава фина структура за фини мазилки, както и за вътрешни и външни бои за стени.

Подготовка

За основи като бетон, циментови и варо-циментови мазилки, зидария, гипсови основи, фиброциментови плоскости и абсорбиращи дисперсно свързани мазилки, както и за бояджийски покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата свободните материали, старите тапети и лошо прилепналите слоеве боя. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с **baufan Deep Primer LF**. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес **baufan**.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка или маламашка. Ако е необходимо, разрежете с макс. 5 % силикатен фиксатор. Осигурете равномерно покритие, така че да не се виждат цветови разлики в основата. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Вече боядисани с **baufan Dekor- und Putzgrund** повърхности не трябва да се запълват с изравнителни смеси на гипсова основа. За тази цел препоръчваме **baufan Allespachtel**. Време за съхнене: приблизително 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С макс. 5% универсални концентрати за оцветяване (писалка LW-Oxyd-Ty). Препоръчваме да съобразите цвета на грунда с цвета на следващия продукт.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 350 g/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила (не стъклени). В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. празните опаковки да се изхвърлят само за рециклиране. ГИСКОД за материали за покрития: BSW10 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 15 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.