

Ремонт на дърво

Технически информационен лист

400g / Номер на артикула.101025 / EAN 4016215101025



Готовата за употреба поправка за дърво е светлокафява изравнителна смес на дисперсионна основа с висок капацитет на запълване. Тя е чиста и лесна за нанасяне, втвърдява се, без да се напуква, и остава леко гъвкава, за да компенсира естественото движение на дървото. Идеална е за ремонти на дърво на закрито, а с подходящо покритие - и на открито.

- Светлокафяв пълнител за поправяне на пукнатини, дупки и несъвършенства
- Висок капацитет на пълнене
- втвърдява се, без да се напуква
- за боядисване
- Може да се използва на закрито, както и на открито с устойчив на атмосферни влияния покривен слой

Област на приложение

Пълнител за дърво за запълване и заглаждане на пукнатини, дупки и ръбове. Гъвкава след втвърдяване, за вътрешно и външно приложение с покритие, устойчиво на атмосферни влияния. Професионално качество.

Подготовка

За дървени повърхности. Основата трябва да е чиста, здрава и без разделителни агенти. Изветрялата дървесина трябва да се отстрани до здравия слой.

Обработка

Преди да използвате тръбата, я омесете добре. Натиснете пълнителя директно в ремонтираното място и го загладете с шпатула. Този продукт може да се нанася в един слой с дебелина до 5 mm. За по-дълбоки дупки може да се нанесе допълнителен слой след пълното изсъхване на първия. След като напълно се втвърди, пълнителят може да се боядисва с всички бои и лакове на водна основа. Когато се използва на открито, след пълното изсъхване трябва да се нанесе устойчив на атмосферни влияния горен слой. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: около 12 часа (в зависимост от дебелината на слоя) при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С универсални концентрати за оцветяване.

Потребление

На mm дебелина на нанасяне → приблизително 1,8 kg/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене, докато използвате боята. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.