Лепило за дърво и занаятчийско лепило

Технически информационен лист

250g / Номер на артикула. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Номер на артикула. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Номер на артикула. 102442 / EAN 4016215102442



Готово за употреба бяло лепило без разтворители за залепване на дърво, хартия, картон и текстил. Лепилото изсъхва прозрачно, съединението остава еластично и е устойчиво на стареене.

- за всички видове дървесина
- без разтворители
- изсъхва прозрачен
- Може да се използва и като лепило за занаяти

Област на приложение

Бяло лепило за дърво, хартия, картон и текстил. Без разтворители, прозрачно, еластично и устойчиво на стареене, предназначено за занаяти и дървообработване на закрито.

Подготовка

За дърво, текстил, кожа, хартия и картон. Всички съединявани части трябва да са чисти, без разделителен агент и да прилягат точно.

Обработка

Повърхностите, които ще се залепват, трябва да са сухи, стабилни и без прах и мазнини. Нанесете тънък слой лепило за дърво и занаятчийски изделия baufan от едната страна на частите, които ще се залепват (от двете страни при твърда дървесина, крайни или грапави повърхности), и ги притиснете, докато са още влажни. Минималното време за пресоване е 15 минути, а за ламинирани плоскости - около 40 минути. Залепеното съединение е напълно годно за натоварване след 24 часа. Отстранете излишното лепило веднага с кърпа. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 24 часа на мм дебелина на слоя при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

В зависимост от субстрата и дебелината на нанасяне → от 110 g/m²

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Температура на обработка: Най-малко +5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE за инсталационни материали: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.