Лепило за монтаж

Технически информационен лист

300g / Номер на артикула. 102589 / EAN 4016215102589



Готово за употреба, дисперсионно лепило без разтворители. Идеално за бързо и сигурно залепване на дърво, PVC кабелни канали, декоративни корнизи, декоративни и изолационни панели от полистирол, керамични стенни плочки, PVC первази и подобни материали на закрито.

- Универсално приложение
- за дърво, PVC кабелни канали, декоративни корнизи, декоративни и изолационни панели от полистирол, керамични стенни плочки, PVC первази и др.
- Висока якост
- без разтворители
- за закрити помещения

Област на приложение

Лепило за монтаж на первази, дървени плоскости, декоративни и изолационни плоскости, декоративни профили, плочки и мозайки. За много интериорни приложения.

Подготовка

Основата трябва да е достатъчно абсорбираща, суха, стабилна и без разделителни агенти (мазнини, прах и др.). Основите, които се шлайфат и тебеширят, трябва да се обработят предварително с baufan Tiefgrund LF. Ако материалът, който ще се лепи, не може да абсорбира влагата, основата трябва да е абсорбираща.

Обработка

Преди употреба омесете добре тръбата. Нанесете лепилото за сглобяване baufan на точки или ленти върху частите, които ще се сглобяват, и притиснете здраво. Тежките части трябва да се фиксират на място, докато лепилото се втвърди. Остатъците от лепилото се отстраняват незабавно с чиста вода. Време за съхнене: приблизително 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене ще бъде по-дълго.

Потребление

в зависимост от основата и дебелината на нанасяне ► приблизително 300 - 500 g/m² Съдържанието на тубата е достатъчно за около 12-20 работни метра.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.