

Лепило за монтиране express

Технически информационен лист

280ml / Номер на артикула.102695 / EAN 4016215102695



Бяло лепило без разтворители за здраво залепване към дърво, бетон, мазилка и други подобни основи. За дървени, PVC и килимни лисни, PVC кабелни канали, дървени ламперии, рамки на врати, декоративни профили от твърда пяна, керамични плочки и др. Не е подходящ за постоянно излагане на мокро.

- Сигурно закрепване без пирони и винтове
- за первази, декоративни профили и др.
- отвътре и отвън
- след втвърдяване е устойчив на температури от -20 °C до +70 °C

Област на приложение

Универсално приложение, безразтворително силно лепило. Идеално за залепване на лисни, кабелни канали, декоративни профили и керамични плочки.

Подготовка

Повърхностите, които ще се залепват, трябва да са сухи, твърди, без прах и мазнини. Поне една от повърхностите трябва да е абсорбираща. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи или кредащи основи с Deep Primer LF.

Обработка

Отрежете върха на картуша над резбата и завийте дюзата. Нанесете лепилото на точки или на ивици. Съединете частите и ги притиснете силно. Закрепете тежките части/твърдите лисни, докато лепилото се втвърди. Отстранете незабавно остатъците от лепилото с вода.

Време за изсъхване:

Втвърдява се и издържа на натоварване след 24 – 72 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки

Температура на нанасяне:

Нанасяйте при температура на повърхността и околната среда не по-ниска от +5 °C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци се изхвърлят съгласно

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

код на отпадъците по EWC № 08 04 10.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.