

Лепило за стъклоvlakна и стенни покрития

Технически информационен лист

750g / Номер на артикула.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Номер на артикула.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Номер на артикула.102633 / EAN 4016215102633



За сигурно и трайно залепване на тъкани от стъклени влакна, нетъкани бои и тежки стенни покрития, като винилови или текстилни тапети на закрито. Високоэффективното специално лепило може да се нанася равномерно и изсъхва прозрачно. Идеално за професионални приложения, то осигурява резултати без мехурчета и стабилна основа за последващи бояджийски или ремонтни дейности.

- Изключително силна якост на залепване
- За тъкани от стъклоvlakна, вълнени платна за боядисване и тежки стенни покрития
- Много висока устойчивост на влага при боядисване
- изсъхва прозрачен
- без разтворители

Област на приложение

Паста за тъкани от стъклени влакна, стенни и таванни покрития, както и текстилни, коркови и PVC тапети.

Подходяща и за повишаване на адхезията на лепила за тапети на закрито.

Подготовка

Подходящи основи - бетон, газобетон, гипсови плоскости, изравнителни маси, циментови и гипсови мазилки, панели от твърда пяна и на дървесна основа, стари емулсионни и шлайфани бояджийски покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата свободните материали, старите тапети и лошо прилепналите слоеве боя. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deer Primer LF. При съмнение направете пробно нанасяне. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Разбъркайте добре лепилото преди употреба. Нареджете тъканта от стъклени влакна или тапета на подходящата дължина. Нанесете лепилото обилно и равномерно върху стената с валяк от агнешка кожа на 1 - 3 ширини и оставете да се разнесе за няколко минути. Накрая нанесете тапета върху стената с валяк от твърда гума, без да оставяте мехурчета. В случай на слабо абсорбиращи основи, ниски температури или висока влажност на въздуха, оставете малко по-дълго време за отлепване. Моля, спазвайте указанията за обработка на производителя на тапетите за всички дейности. Отстранете остатъците от лепило незабавно с чиста вода. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Повърхностите на стените и таваните могат да се боядисват с подходящи емулсионни бои. Времето за нанасяне е около 20 минути. Ако е необходимо, стенното покритие все пак може да се коригира в рамките на максимум 15 минути. Време за съхнене Може да се боядиса след около 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго.

Потребление

Гладки повърхности → от 200 g/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на обработката и сушенето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате лепилото. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.