Ролково лепило за тапети от нетъкан текстил

Технически информационен лист

5kg / Номер на артикула. 103227 / EAN 4016215103227



Готова за употреба паста за тапети, която може да се нанася направо от кофата - не е необходимо смесване. Идеална за ефективно поставяне на тапети с валяк и за класическо нанасяне с четка за паста. Разпределя се равномерно, предлага надеждно сцепление и гарантира чисто нанасяне без мехурчета. Перфектен за бърза, удобна и професионална работа с вътрешни тапети.

- готовност за употреба
- за гладки и релефни нетъкани тапети и нетъкани сурови влакна
- с ролката директно върху стената
- Не пръска и не капе
- Висока първоначална адхезия и якост на залепване
- Лесно поправим
- изсъхва прозрачно

Област на приложение

Паста за тапети от нетъкан текстил за тапети от нетъкан текстил и стабилни по размер стенни покрития. Идеална за чисто залепване към стената, лесна за нанасяне и надеждно залепваща. За жилищни помещения.

Подготовка

Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равна, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете старите тапети и лошо прилепналата боя. Пукнатини. Поправете дупките и неравностите с вътрешна шпакловка baufan. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Дълбок грунд LF. Ако полупрозрачните нетъкани тапети ще се прилагат върху основи с неравномерен цвят, препоръчваме да се грундират с baufan Wallpaper Primer White.

Обработка

Техника на лепене (нанасяне върху основата): Тъй като нетъканите тапети не изискват време за накисване, те могат да се нанасят бързо и лесно чрез техниката на лепене върху стената. За тази цел нанесете пастата равномерно върху основата с валяк с къс косъм на широчината на 1 - 2 тапета. Поставете тапетния лист в леглото от прясна паста и го притиснете равномерно и без мехурчета. "Отвореното време" на пастата е приблизително 10 - 15 минути и се отнася за приблизително +20°C температура на обекта и стайна температура, върху умерено абсорбиращи основи при относителна влажност на въздуха от 50 до 70%. Нанасяне върху тапета: Разнесете тапета равномерно с четка за паста и нанесете челните фуги съгласно инструкциите на производителя. Незабавно отстранете излишното лепило от фугите с чиста, влажна кърпа. Боядисващите се стенни покрития могат да се боядисват само след пълното изсъхване на лепилото. След употреба почистете инструментите с вода. Трябва да се спазват инструкциите на производителя на тапетите. Време за съхнене: около 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

Съдържание от около 200 г/м² е достатъчно за около 5 евроролки = около 25 м² (евроролка = около 10,05 м x 0,53 м)

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 24 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка. +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на обработката и сушенето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.