

Специални лепила за тапети

Технически информационен лист

200g / Номер на артикула.102350 / EAN 4016215102350



Висококачествен дериват на целулозата с добавки за усилване на лепилото за надеждно залепване на почти всички видове тапети. Може да се използва и върху прясна, изсъхнала на въздух мазилка и поради това е особено гъвкав при нанасяне. Пастата е лесна за смесване и удобна за работа. За чисти и равномерни резултати при тапетирание на закрито.

- Подсилена със синтетична смола
- Висока якост на залепване
- За дървени стърготини и тежки тапети
- Готов за употреба след 30 минути
- изсъхва прозрачен
- без консерванти

Област на приложение

За лепене на всички видове тапети, включително дървесни чипове, релефни, винилови, фототапети и специални тапети.

Подготовка

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, абсорбираща, гладка и без разделителни агенти. Отстранете старите тапети с препарат за отстраняване на тапети baufan или с препарат за отстраняване на дървени стърготини baufan. Поправете пукнатините, дупките и неравните повърхности с вътрешна шпакловка baufan. Грундирайте основите, които се шлайфат и тебешират, с baufan Deep Primer LF. Направете предварително пастиране на силно абсорбиращи основи (в съотношение 1:40) или ги обработете предварително с baufan Deep Penetrating Primer.

Обработка

Съотношение на смесване: Предварително поставяне: Смесете 1:40 = 8,0 литра вода = 60-80 м² Груби тапети/тежки тапети: Смесете 1:20 = 4,0 литра вода = 22-26 м² Специални тапети/непечатани релефни тапети: Смесете 1:15 = 3,0 литра вода = 10-15 м² Изсипете съдържанието на опаковката бързо и бързо в студена вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко време. След около 30 минути разбъркайте отново енергично сместа. Поставете тапетите равномерно, сгънете и оставете да попие. След препоръчителното време за намокряне нанесете тапета в задна fuga и притиснете равномерно и без мехурчета с помощта на четка за тапети, валик или шпатула. Следвайте инструкциите на производителя на тапетите. След употреба почистете инструментите с чиста вода. За да увеличите влагоустойчивостта, при леко абсорбиращи основи и при много тежки тапети, препоръчваме да добавите една кутия (750 г) лепило за тапети baufan към една опаковка от специалната паста, която се разбърква в готовата смес.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен и на сухо място. Срокът на годност е най-малко 48 месеца, ако се съхранява правилно и не е отворен. Дата на производство: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.