

Леснозапълващ 910

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.034601208 / EAN 4016215105313



Този ултралек шпакловъчен материал е идеален за запълване на фуги, пукнатини и дупки, както и за прецизно изравняване на фуги по стени и тавани в интериора. Той се нанася изключително лесно, запазва гъвкавостта си и осигурява чисти и равномерни преходи. След изсъхване леката шпакловка се шлифова и боядисва безпроблемно – идеална е за фини поправки и работа с внимание към детайлите.

- за перфектни съединителни фуги
- бял
- Дебелина на слоя до 15 мм
- остава леко еластичен дори след втвърдяване
- може да се шлифова и да се боядисва
- Може да се използва на закрито, както и на открито с устойчив на атмосферни влияния покривен слой

Област на приложение

Свърхлека бяла шпакловка за жилищни помещения, коридори и вътрешни довършителни работи: гъвкаво запълва фуги, пукнатини и дупки по стени, тавани, первази и рамки във вътрешни помещения!

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като например бетон, мазилка и зидария), както и за дърво, полистирол, покрития с дисперсионни бои, лакирани повърхности, мазилки от синтетична смола и подобни основи. Основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да бъдат предварително обработени с profimur Tiefengrund LF.

Обработка

Преди употреба отрежете дюзата най-малко на 1 см. Нанесете лекия шпакловъчен материал до дебелина на слоя от максимум 15 мм и го изгладете. След пълното изсъхване (около 8 часа, в зависимост от дебелината на слоя и условията на околната среда) лекият шпакловъчен материал се шлифова много добре. При употреба на открито, след пълното изсъхване нанесете незабавно устойчив на атмосферни влияния слой боя

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Да не се използва при температура под +5 °C. След употреба инструментите да се почистват с вода. За рециклиране да се предават само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци да се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Да не се допуска попадането им в канализацията, във водни басейни или в почвата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.