Леснозапълващ 910

Технически информационен лист

/ Номер на артикула. 034601208 / EAN 4016215105313



Този ултралек шпакловъчен материал е идеален за запълване на фуги, пукнатини и дупки, както и за прецизно изравняване на фуги по стени и тавани в интериора. Той се нанася изключително лесно, запазва гъвкавостта си и осигурява чисти и равномерни преходи. След изсъхване леката шпакловка се шлифова и боядисва безпроблемно – идеална е за фини поправки и работа с внимание към детайлите.

- за перфектни съединителни фуги
- бял
- Дебелина на слоя до 15 мм
- остава леко еластичен дори след втвърдяване
- може да се шлифова и да се боядисва
- Може да се използва на закрито, както и на открито с устойчив на атмосферни влияния покривен слой

Област на приложение

Свръхлека бяла шпакловка за жилищни помещения, коридори и вътрешни довършителни работи: гъвкаво запълва фуги, пукнатини и дупки по стени, тавани, первази и рамки във вътрешни помещения!

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като например бетон, мазилка и зидария), както и за дърво, полистирол, покрития с дисперсионни бои, лакирани повърхности, мазилки от синтетична смола и подобни основи. Основата трябва да бъде чиста, суха, стабилна, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да бъдат предварително обработени с profimur Tiefengrund LF.

Обработка

Преди употреба отрежете дюзата най-малко на 1 см. Нанесете лекия шпакловъчен материал до дебелина на слоя от максимум 15 мм и го изгладете. След пълното изсъхване (около 8 часа, в зависимост от дебелината на слоя и условията на околната среда) лекият шпакловъчен материал се шлифова много добре. При употреба на открито, след пълното изсъхване нанесете незабавно устойчив на атмосферни влияния слой боя
.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Да не се използва при температура под +5 °C. След употреба инструментите да се почистват с вода.
За рециклиране да се предават само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци да се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Да не се допуска попадането им в канализацията, във водни басейни или в почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.