Бетонконтакт 710

Технически информационен лист

/ Номер на артикула. 069404208 / EAN 4016215105009



Този адхезивен грунд на водна основа е разработен специално за гладки минерални основи и осигурява надеждно подобряване на сцеплението преди последващите мазилки и шпакловане. Той е устойчив на алкали, не съдържа разтворители и пластификатори и създава повърхност с добро сцепление. Червеникавият цвят позволява лесен визуален контрол на нанасянето – идеален за бетон и подобни основи в закрити помещения.

- Адхезивен грунд за гладки минерални повърхности
- висока устойчивост на алкални вещества
- с червеникав оттенък
- без разтворители
- за закрити помещения

Област на приложение

Грунд за бетон, тавани и минерални повърхности във вътрешни помещения: надеждно подобрява сцеплението върху гладки, слабоабсорбиращи основи!

Подготовка

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Обработка

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Потребление

около 250 г/м² на слой – в зависимост от основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не се използва при температура на обекта и в помещението под +5 °C. При попадане в очите незабавно изплакнете с вода. При нанасяне чрез пръскане не вдишвайте пръсканията. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци да се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Да не се допуска попадане в канализацията, във водни басейни или в почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.