Глубинна основа LF 712

Технически информационен лист

/ Номер на артикула. 006402208 / EAN 4016215105139
/ Номер на артикула. 006403208 / EAN 4016215105146



Този безразтворителен дълбокопроникващ грунд на базата на хидрозол-акрилат надеждно укрепва основата и равномерно регулира абсорбционната способност. Той прониква дълбоко, подобрява сцеплението на следващите покрития и осигурява еднороден вид на повърхността. Подходящ е за много минерални основи в закрити помещения и може да се разрежда с вода в съотношение до 1:1.

- Хидрозол-акрилат
- без разтворители
- укрепва пясъчни, кредави и порести основи и регулира абсорбционната способност
- голяма дълбочина на проникване
- изсъхва прозрачен
- Може да се разрежда до 1:1 с вода, за да се регулира абсорбиращата способност
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Profimur Grund 712 за жилищни помещения, мазета и фасади: укрепва повърхности, от които се отделя пясък, намалява абсорбцията и прониква дълбоко в минералните повърхности.

Подготовка

Подходящ за всички сухи минерални основи (като бетон, гипсова, варова и циментова мазилка), гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за сухо строителство. Преди нанасянето на грунда покрийте повърхностите, които не трябва да се третират, тъй като изсъхналите пръски по-късно се отстраняват трудно.

Обработка

Нанесете грунда LF с четка, четка за боядисване или подходящ пулверизатор. За регулиране на абсорбционната способност грундът LF може да се разреди с вода в съотношение до 1:1.

Потребление

1 л за около 10 м² при еднократно нанасяне.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не използвайте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете работните инструменти с вода веднага след употреба.
Съдържа консерванти: бензизотиазолинон, метилизотиазолинон. Може да предизвика алергични реакции. Консултации за лица с алергия към изотиазолинон на тел. 0341/44655-0.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци да се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Да не се допуска попадането им в канализацията, във водни басейни или в

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.