

Основен грунд, бял 705

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.015604208 / EAN 4016215105160



Тази специална бяла покриваща грунд боя осигурява оптимално сцепление и равномерна абсорбция върху много видове основи. Тя подготвя повърхностите идеално за последващо боядисване с дисперсионни, силикатни или силиконови бои и удължава времето за нанасяне на следващия слой. Готова за употреба, без разтворители и пластификатори – за чист и равномерен резултат при нанасяне на покритие в закрити помещения.

- Бяла непрозрачна специална грунд боя
- осигурява добро сцепление върху гладки и неабсорбиращи или слабо абсорбиращи основи
- оптимизира времето за изсъхване на следващите слоеве, за да се постигне покритие без следи от преливане
- без структуриране
- без разтворители
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Бяла грундираща боя за жилищни помещения, мазета и фасади: укрепва повърхностите, регулира абсорбционната способност и създава идеална основа за боядисване.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като бетон, гипсова, варова и циментова мазилка), гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за сухо строителство, както и дисперсионни, силиконови и силикатни бои, мазилки от синтетични смоли, нежелезни метали и много видове пластмаси (при нежелезни метали и пластмаси се извършва пробно нанасяне). Основата трябва да е суха, стабилна и свободна от разделителни вещества (прах, мазнина и др.). Отстранете от основата рохкия материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с profimur Tiefengrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите във вътрешни помещения се поправят с подходяща шпакловка „profimur“.

Обработка

Преди употреба разбъркайте грунда „profimur“ в бял цвят и го нанесете с четка, валик или подходящо устройство за пръскане. Може да се нанася следващ слой след около 6 часа (в зависимост от абсорбционната способност на основата, температурата и влажността на въздуха – при неблагоприятни условия на околната среда времето за изсъхване съответно се удължава).

Оцветяване:

Грундиращият праймер, бял, може да се оцветява с максимум 5 % оцветяващи концентрати. Добавянето на пълноцветни бои и оцветяващи бои е възможно, но може да доведе до промяна на свойствата на продукта.

Потребление

около 100 – 130 мл/м² на слой – в зависимост от основата и начина на нанасяне. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Не използвайте при температура на продукта и в помещението под +5 °C. При попадане в очите незабавно изплакнете с вода. Внимание! При пръскане могат да се образуват опасни капчици, които могат да проникнат в белите дробове. Не вдишвайте аерозола или мъглата. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.