

Лак с ленено масло

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула.110928 / EAN 4016215110928



Импрегнираща защита за всички видове дърво на открито и на закрито. Идеална за мебели, огради, греди, работни плотове и много други дървени повърхности. Обработените повърхности получават водо- и мръсоотблъскваща, устойчива на атмосферни влияния и дишаща повърхностна защита, която подчертава текстурата на дървото. Идеален също така за приготвяне на пигментирани грундове, както и като добавка към художествени бои.

- на базата на ленено масло
- Без смола
- Прозрачен
- Също така е идеален за производство на пигментирани грундове и като добавка към бои за художници
- отвтъре и отвън

Област на приложение

Средство за защита на дърво на базата на ленено масло за импрегниране на мебели, греди, огради и работни плотове. Дишащо, водоотблъскващо и устойчиво на атмосферни влияния.

Подготовка

Лакът с ленено масло baufan се нанася директно върху суха, чиста и стабилна дървесина. Съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 15 %.

Обработка

Грундиране на дърво:

Разредете лака от ленено масло „baufan“ в съотношение 1:1 с терпентинов заместител и нанесете върху дървената повърхност с мека четка или кърпа. При много силно попиваща или пореста дървесина нанесете втори слой след пълно междинно изсъхване. Премахнете излишното масло след около 10 минути.

Приготвяне на маслени и художествени бои:

Смесете стандартните пигменти за бои с неразреден ленено-маслен лак до получаване на гъста паста, която след това се доуплътнява чрез добавяне на ленено-маслен лак и малко терпентинов заместител до консистенция, подходяща за нанасяне с четка.

Време за съхнене:

около 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Потребление

Приблизително 100 ml/m² - в зависимост от абсорбиращата способност на дървесината. Определете точното използвано количество чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Минимален срок на годност: 36 месеца след отваряне.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Почистете работните инструменти веднага след употреба с терпентинов заместител. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Важна инструкция за безопасност:

Използваните кърпи могат да се самозапалят. Затова напоете използваните принадлежности с вода и ги оставете да изсъхнат разпънати на открито.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Изхвърляне:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Опаковките с остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците по ЕКВ № 08 01 11.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.