

extra Lepidlo na tapety Super Economy Pack

Technický informační list

500g / Položka č.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Položka č.002502000 / EAN 4007955025023



Tato tapetová pasta je ideální pro dřevotřískové, vinylové, textilní a reliéfní tapety a pro všechny těžké typy tapet. Nabízí vysokou počáteční přilnavost a spolehlivou přilnavost, zejména na drsných omítkových površích. Stablní složení umožňuje čistou aplikaci a zajišťuje trvale bezpečnou přilnavost i při náročných tapetářských pracích.

- Vyztuženo syntetickou pryskyřicí
- Vysoký plnicí výkon
- připraveno k použití přibližně za 30 minut

Oblast použití

Speciální pasta pro lepení dřevotřískových, strukturovaných, vinylových a reliéfních tapet na omítku, beton, emulzní nátěry, sádkartonové desky atd.

Příprava

Podklad musí být suchý, hladký, čistý, pevný a zbavený separačních látek (např. prachu nebo mastnoty). Odstraňte všechny zbytky tapet, špatně přilnavé barvy a nátěry. Díry a nerovnosti opravte plnicím. Broušené a křídované podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem. Vysoce savé podklady předem napenetrujte nebo opatřete hloubkovým penetračním nátěrem. Hrubé omítky předem natřete základním nátěrem.

Zpracování

Celý obsah balení vsypte do studené vody (viz tabulka) a za intenzivního míchání krátce promíchejte. Směs nechte přibližně 30 minut odstát a znovu intenzivně promíchejte. Vložte nastříhané délky tapet, položte je k sobě a po dostatečné době namáčení je slepte. U mírně savých podkladů a pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti vmíchejte do připravené speciální pasty 750 g plechovku lepidla na tapety (2 plechovky po 750 g pro 1 kg balení extra speciální pasty). Je nutné dodržovat pokyny výrobce tapet pro zpracování. Nezpracovávejte při teplotě vzduchu a podkladu nižší než +5 °C. Po použití očistěte nářadí vodou. Poměr míchání 500 g balení: Předlepení: Smíchejte 1:20 = 10 litrů vody = cca 70 m² Lehké tapety: Smíchejte 1:16 = 8 litrů vody = 40-45 m² Hrubé tapety: Smíchejte 1:14 = 7 litrů vody = 35-40 m² Texturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: Smíchejte 1:12 = 6 litrů vody = 30-35 m² Poměr míchání 1 kg balení: Předlepení: Smíchejte 1:20 = 20 litrů vody = cca 70 m² Hrubé tapety: Smíchejte 1:14 = 7 litrů vody = 35-40 m² Texturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: Smíchejte 1:12 = 6 litrů vody = 30-35 m² 140 m² lehké tapety: 1:16 = 16 litrů vody = 80-85 m² dřevotřískové tapety: 1:14 = 14 litrů vody = 70-75 m² strukturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: 1:12 = 12 litrů vody = 60-65 m²

Úložiště

Skladujte na chladném a suchém místě!

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.