Malířský renovátor + hladké rouno RV 130

Technický informační list

1 Stück / Položka č. 009609000 / EAN 4007954096093



Toto hladké rouno je ideální pro renovaci nátěrů stěn a pro překlenutí velkých povrchových trhlin. Vytváří rovnoměrný a stabilní podklad pro následné nátěry nebo barvy a zajišťuje hladký a rovnoměrný vzhled povrchu. Ideální pro odolné a kvalitní povrchy stěn v interiéru.

- na bázi celulózových vláken
- ideální pro panely pufatherm
- Ideální příprava podkladu pro následné tapetování a malování interiérů
- vysoká kvalita díky vysoké hustotě: cca 130 g/m2
- Nehořlavost podle třídy hořlavosti B1 DIN 4102

Oblast použití

Malířské renovační rouno a hladké rouno pro renovaci nátěrů stěn, překlenutí trhlin a přípravu podkladu pro tapetování a malování.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Odstraňte staré tapety a nepřilnavé nátěry. Vysoce savé a křídové podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem. Hrubé podklady vyhlaďte vyrovnávacími hmotami.

Zpracování

1. K lepení se doporučuje lepidlo na tkaniny GF, lepidlo na skleněné tkaniny a rouna GK nebo lepidlo na obklady stěn. Stěnu natřete na šířku archu a vložte rouno bez doby namáčení. Přitlačte vhodným nástrojem. Pro vyrovnání nerovností doporučujeme na podklad nanést lepidlo na polystyren nebo Akkord-Spachtel AS5 pomocí zubové stěrky C1. Poté do něj zapusťte rouno a přitlačte.

Spotřeba

přibližně 130 g/m²

Úložiště

Suché skladování

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.