Speciální barva na vanu

Technický informační list

1 Set / Položka č. 025701000 / EAN 4007954257012



dvousložkový nátěrový systém pro dlouhotrvající renovaci povrchu. Ideální pro vany, sprchové vaničky a umyvadla ze smaltované oceli, stejně jako pro obklady a plastové kuchyňské desky. Poskytuje vysoce odolný, hladký povrch s novým, svěžím vzhledem - ideální pro rychlou renovaci koupelen a kuchyní bez nutnosti výměny.

- Vrchní nátěr a tmel v jednom kroku
- lesklý povrch
- Extrémně odolné a snadno se čistí
- Bez rozpouštědel a s mírným zápachem
- bílý neprůhledný
- Lak a tužidlo na cca 2,8 m²

Oblast použití

Dvousložkový lakový systém na vany, sprchové vaničky, umyvadla, obklady a kuchyňské desky z plastu - vysoce lesklý, extrémně odolný.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte všechny zbytky mýdla, nečistoty, vodní kámen a zbytky silikonu - např. pomocí louhu a odmašťovače nebo odstraňovače silikonu. Celý povrch zdrsněte brusným papírem (1. brusný průchod zrnitostí P120, 2. brusný průchod zrnitostí P320) a odstraňte veškerý brusný prach. Povrchy, které nemají být opatřeny nátěrem, zamaskujte. Teplota podkladu by měla být +22 až +25 °C.

Zpracování

Před použitím skladujte složky barvy při teplotě +22 °C po dobu nejméně 24 hodin. Obsah lahvičky s tužidlem zcela nalijte do plechovky s barvou, směs důkladně míchejte míchací tyčí po dobu nejméně 2 minut a nalijte do zásobníku na barvu. Smíchanou barvu zpracujte do 50 minut. Těžko přístupná místa - například křivky a hrany - předem natřete štětcem. Rychle naneste barvu na povrch štětcem a hrubě ji promíchejte. Okamžitě barvu rozetřete válečkem v podélném a příčném směru a rozválejte ji tence a rovnoměrně, abyste zabránili tvorbě stékání a kapek. Nakonec povrch přejeďte válečkem v jednom směru, abyste dosáhli co nejrovnoměrnějšího povrchu. Nátěr je po cca 5 hodinách odolný proti prachu. Po dobu následujících pěti dnů udržujte v místnosti stálou teplotu a nevystavujte ji působení vody. Tónování: Pro barevné nátěry obkladů nebo kuchyňských linek lze nátěr tónovat pomocí uvedených univerzálních tónovacích koncentrátů. Barvu pro nátěry van a sprchových vaniček netónujte.

Spotřeba

Obsah je dostatečný pro cca 2,8 m².

Úložiště

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajícím místě mimo dosah dětí.

Poznámky

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Povrch s povrchovou úpravou lze čistit běžně dostupnými jemnými čisticími prostředky pro domácnost (nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky). Není vhodné pro nátěry podlahových dlaždic, akrylátových van a pracovních desek. Podklady se speciálními vlastnostmi odpuzujícími nečistoty (např. lotosový efekt) nejsou vhodné pro následné natírání. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu č. EWC 08 01 12. Potřebné nářadí a příslušenství (není součástí balení): Brusný papír ve dvou zrnitostech (P120 a P320), hadřík na vázání prachu, míchací podložka, zásobník na barvu, profesionální plochý štětec odolný vůči rozpouštědlům, profesionální váleček odolný vůči rozpouštědlům, vyluhovací a odmašťovací prostředek, odstraňovač silikonu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.