

Speciální lak na obklady, vany a kuchyně

Technický informační list

1 Set / Položka č.025001000 / EAN 4007954250013



Speciální lak pro renovaci hladkých povrchů. Ideální pro dlouhotrvající nátěry obkladů, van, sprchových vaniček a plastových kuchyňských linek. Poskytuje nový, moderní vzhled, vysokou přilnavost a odolnost povrchu - ideální pro rychlou a čistou renovaci bez nutnosti výměny.

- Extrémně odolné
- lesklý povrch
- čistě bílá
- Lze tónovat univerzálními tónovacími koncentráty decomix.
- bez rozpouštědel
- Základní sada pro 2,8 m²

Oblast použití

Profesionální renovační systém pro nátěry obkladů, van, sprchových vaniček a umyvadel ze smaltované oceli a plastových kuchyňských čel.

Příprava

V závislosti na typu natíraného povrchu jsou pro každou aplikaci zapotřebí následující doplňkové produkty, které nejsou součástí sady: Pro nátěr dlaždic: 1. Čistič dlaždic a spárovací hmoty 2. Louhovací prostředek a odmašťovač Pro nátěr smaltovaných ocelových van apod.: louhovací prostředek a odmašťovač Pro nátěr plastových nábytkových čel: louhovací prostředek a odmašťovač V případě potřeby je zapotřebí také odstraňovač silikonu, např.

Zpracování

1. Předběžně ošetřete povrch podle návodu. 2. Smíchejte speciální lak a tužidlo. 3. Naneste speciální lak štětcem. 4. Rozetřete speciální lak válečkem. 5. Podrobný návod k aplikaci najdete uvnitř. Tónování: Pro barevné nátěry obkladů nebo kuchyňských čel lze speciální lak tónovat uvedenými univerzálními tónovacími koncentráty PUFAMIX nebo decoMIX. Speciální lak pro nátěry van a sprchových vaniček netónujete.

Úložišťe

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajícím místě mimo dosah dětí.

Poznámky

Není vhodný pro nátěry podlahových dlaždic, akrylátových van a pracovních desek. Podklady se speciálními vlastnostmi odpuzujícími nečistoty (např. "Lotus efekt") nejsou vhodné pro následné lakování. Nepoužívejte speciální lak a tužidlo odděleně a nenanášejte při teplotách nižších než +5 °C. Po použití očistěte nářadí vodou. Nářadí po použití čistěte vodou a prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 11. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo pudy.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.