

Hotové směsné plnivo

Technický informační list

400g / Položka č.101216 / EAN 4016215101216



Disperzní plnič připravený k použití pro rychlé a čisté vyrovnaní nerovných podkladů a spolehlivé vyplnění trhlin, děr a nedokonalostí. Snadno se nanáší, má velmi dobrou přilnavost a po zaschnutí se dá brousit do hladka. Ideální pro renovace a opravy v interiéru i exteriéru a ideální příprava pro následné nátěry a barvy.

- Pro vnitřní a vnější povrchy stěn a stropů
- Vyztužený vlákny pro vysokou pevnost
- tvrdne bez praskání
- Univerzální použití na minerálních podkladech a lakovaných površích

Oblast použití

Nivelační hmota připravená k použití k vyplnění malých trhlin a děr a k vyrovnaní nerovností.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (např. omítky, beton a zdivo) i pro lakované povrchy. Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. V případě potřeby podklady s vysokou nasákavostí, broušením a křídováním napenetrujete.

Zpracování

Před použitím tubu dobře prohnětte. Vtlačte vyrovnávací hmotu do poškozeného místa a uhladte ji stěrkou. Pro celoplošnou aplikaci, max. tloušťka vrstvy 5 mm. V případě potřeby lze po úplném zaschnutí první vrstvy nanést druhou vrstvu.

Úložiště

Tubu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při neotevřeném a správně skladovaném balení je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nepracováváte při teplotě nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.