

Výplň do vrtů a trhlin

Technický informační list

350g / Položka č.101421 / EAN 4016215101421



Ideální pro rychlou opravu vyvrtaných otvorů, malých prasklin a podobných poškozených míst v interiéru a ve vlhkých místnostech. Díky přípravku připravenému k použití přímo z tuby není nutné žádné míchání. Lze jej nanášet čistě a přesně, spolehlivě zasychá a vytváří hladký povrch - ideální pro rychlé opravy a optimální přípravu pro následné nátěry nebo barvy.

- Pro rychlou opravu otvorů po hmoždinkách a malých prasklin v interiérech.
- přímo z trubky do vrtaného otvoru
- extra bílá
- Rychlé sušení
- Také pro vlhké místnosti

Oblast použití

Opravte výplň z trubky pro vyvrtané otvory a praskliny. Pro vnitřní a vlhké prostory, na omítky, beton, zdivo, dřevotřísku a nátěry.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF.

Zpracování

Tubku před použitím dobře promíchejte. Tmel vytlačte přímo z tuby na poškozené místo a vyhladte ho, případně mu podle potřeby vtlačte strukturu. Maximální tloušťka vrstvy 5 mm. V případě potřeby po zaschnutí naneste druhou vrstvu. Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Úložiště

Tubu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota zpracování:

+5 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.