Výplň do vrtů a trhlin

Technický informační list

350g / Položka č. 101421 / EAN 4016215101421



Ideální pro rychlou opravu vyvrtaných otvorů, malých prasklin a podobných poškozených míst v interiéru a ve vlhkých místnostech. Díky přípravku připravenému k použití přímo z tuby není nutné žádné míchání. Lze jej nanášet čistě a přesně, spolehlivě zasychá a vytváří hladký povrch - ideální pro rychlé opravy a optimální přípravu pro následné nátěry nebo barvy.

- Pro rychlou opravu otvorů po hmoždinkách a malých prasklin v interiérech.
- přímo z trubky do vrtaného otvoru
- extra bílá
- Rychlé sušení
- Také pro vlhké místnosti

Oblast použití

Opravte výplň z trubky pro vyvrtané otvory a praskliny. Pro vnitřní a vlhké prostory, na omítky, beton, zdivo, dřevotřísku a nátěry.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF.

Zpracování

Tubku před použitím dobře promíchejte. Tmel vytlačte přímo z tuby na poškozené místo a vyhlaďte ho, případně mu podle potřeby vtlačte strukturu. Maximální tloušťka vrstvy 5 mm. V případě potřeby po zaschnutí naneste druhou vrstvu. Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Úložiště

Tubu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota zpracování:
+5 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.