

Lehký plnicí stroj 910

Technický informační list

/ Položka č.034601208 / EAN 4016215105313



Tento ultralehký tmel je ideální pro vyplňování spár, trhlin a děr, jakož i pro přesné spojovací spáry na stěnách a střepech v interiéru. Snadno se nanáší, zůstává pružný a zajišťuje čisté a rovnoměrné přechody. Po zaschnutí lze tuto lehkou stěrkovou hmotu bez problémů brousit a natírat – je tak ideální pro jemné opravy a detailní práce.

- pro dokonalé spojovací spáry
- bílý
- Tloušťka desky až 15 mm
- zůstává i po vytvrzení mírně pružný
- lze brousit a přetřít
- lze použít v interiéru i venku s vrchním nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům.

Oblast použití

Ultralehká bílá stěrková hmota pro obytné prostory, chodby a vnitřní stavební úpravy: pružně vyplňuje spáry, trhliny a díry na stěnách, střepech, lištách a rámech v interiéru!

Příprava

Vhodný pro všechny minerální podklady (např. beton, omítku a zdivo) i pro dřevo, polystyren, nátěry disperzními barvami, lakované povrchy, syntetické omítky a podobné podklady. Podklad musí být čistý, suchý, pevný a bez prachu a mastnoty. Silně savé, pískující a křídující podklady je třeba předem ošetřit přípravkem profimur Tiefengrund LF.

Zpracování

Před použitím odřízněte trysku nejméně o 1 cm. Naneste lehký tmel do tloušťky vrstvy maximálně 15 mm a vyhladte jej. Po úplném zaschnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách přibližně 8 hodin) lze lehký tmel velmi dobře brousit. Při použití ve venkovním prostředí po úplném zaschnutí krátce naneste nátěr odolný proti povětrnostním vlivům.

Úložišť

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C. Nářadí po použití očistěte vodou.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 04 10. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.