Vysoce přilnavá stěrka 945

Technický informační list

/ Položka č. 003904208 / EAN 4016215105016
/ Položka č. 003908208 / EAN 4016215105030



Tato stěrková hmota s přídavkem syntetické pryskyřice a vyztužená vlákny se vyznačuje mimořádně vysokou přilnavostí a pevností. Je ideální pro celoplošné vyhlazení i pro spárování sádrokartonových a sádrovláknitých desek – a to i bez výztužných pásů. Díky možnosti roztahování až na nulu umožňuje dosáhnout hladkých povrchů bez stop po spárách v sádrokartonových konstrukcích i při malířských pracích.

- Špachtle pro malířské a sádrokartonářské práce v interiéru
- ideální pro celoplošné vyhlazení i spárování sádrokartonových a sádrovláknitých desek namontovaných bez napětí, a to i bez výztužných pásů ¢ pro všechny sádrokartonové systémy podle normy EN 13963
- s přísadou syntetické pryskyřice a vyztužené vlákny
- lze vysunout až na nulu pro povrchy bez přesahů
- Požární chování: A1 (EN 13501-1)
- V souladu s normami CE podle DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sádrová stěrka C7/20/2)

Oblast použití

Sádrová stěrková hmota s vysokou přilnavostí pro obytné prostory, chodby a kanceláře: vyhlazuje stěny a stropy, vyplňuje spáry, trhliny a díry v sádrokartonových konstrukcích.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.