Betonkontakt 710

Technický informační list

/ Položka č. 069404208 / EAN 4016215105009



Tento adhezní základní nátěr na vodní bázi byl vyvinut speciálně pro hladké minerální podklady a zajišťuje spolehlivé zlepšení přilnavosti před následnými omítacími a stěrkovacími pracemi. Je odolný vůči zásadám, neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla a vytváří povrch s dobrou přilnavostí. Díky načervenalému zbarvení lze snadno vizuálně zkontrolovat nanesení – ideální pro beton a podobné podklady v interiérech.

- Adhezivní základní nátěr pro hladké minerální povrchy
- vysoká odolnost vůči zásadám
- načervenalé zbarvení
- bez rozpouštědel
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Adhezivní základní nátěr pro beton, stropy a minerální povrchy v interiéru: spolehlivě zlepšuje přilnavost na hladkých, málo savých podkladech!

Příprava

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Zpracování

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Spotřeba

cca 250 g/m² na jednu vrstvu – v závislosti na podkladu. Přesné množství naneseného nátěru zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Při nanášení stříkáním nevdechujte rozprašovanou mlhu. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.