Základní nátěr bílý 705

Technický informační list

/ Položka č. 015604208 / EAN 4016215105160



Tato speciální krycí bílá základní barva zajišťuje optimální přilnavost a rovnoměrnou savost na mnoha podkladech. Ideálně připravuje povrchy pro následné nátěry disperzními, silikátovými nebo silikonovými barvami a prodlužuje jejich dobu zpracovatelnosti. Připravená k použití, bez rozpouštědel a změkčovadel – pro čistý a rovnoměrný výsledek nátěru v interiéru.

- Bílá neprůhledná speciální základní barva
- zajišťuje přilnavost na hladkých a neabsorbujících nebo slabě absorbujících podkladech
- optimalizuje dobu otevření následných nátěrů pro povrchovou úpravu bez viditelných přechodů
- bez struktury
- bez rozpouštědel
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

Bílý základní nátěr pro obytné prostory, sklepy a fasády: zpevňuje povrchy, reguluje savost a vytváří ideální podklad pro nátěry.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako beton, sádrové, vápenné a cementové omítky), sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých a podobných desek pro suchou výstavbu, jakož i na disperzní, silikonové a silikátové barvy, syntetické omítky, nekovové kovy a mnoho plastů (u nekovových kovů a plastů proveďte zkušební nátěr). Podklad musí být suchý, pevný a bez
oddělovacích látek (prach, mastnota apod.). Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem profimur Tiefengrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti v interiéru opravte vhodnou stěrkovou hmotou profimur.

Zpracování

Základní nátěr profimur (bílý) před použitím promíchejte a naneste štětcem, kartáčem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Lze přetřít po cca 6 hodinách (v závislosti na savosti podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu – při nepříznivých podmínkách se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží).

Tónování:
Základní nátěr bílý lze tónovat maximálně 5 % tónovacích koncentrátů. Je možné přidávat plnobarevné barvy i tónovací barvy, může to však vést ke změně vlastností produktu.

Spotřeba

cca 100–130 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesné množství naneseného nátěru zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné částice, které se dostávají do plic. Nevdechujte aerosol ani mlhu. Nářadí ihned po použití očistěte

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

vodou.
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.