Lak na lněný olej

Technický informační list

750ml / Položka č. 110928 / EAN 4016215110928



Impregnační ochrana pro všechny druhy dřeva v interiéru i exteriéru. Ideální pro nábytek, ploty, trámy, pracovní desky a mnoho dalších dřevěných povrchů. Ošetřené povrchy získají vodoodpudivou a nečistotám odolnou povrchovou ochranu, která je odolná vůči povětrnostním vlivům a prodyšná a která zdůrazňuje strukturu dřeva. Ideální také k výrobě pigmentovaných základních nátěrů a jako přísada do uměleckých barev.

- na bázi lněného oleje
- Bez pryskyřice
- Transparentní
- Ideální také pro výrobu pigmentovaných podkladových barev a jako přísada do barev pro umělce.
- uvnitř a vně

Oblast použití

Ochrana dřeva na bázi lněného oleje určená k povrchové úpravě nábytku, trámů, plotů a pracovních desek. Prodyšná, vodoodpudivá a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Příprava

baufan Lněný olejový lak se nanáší přímo na suché, čisté a stabilní dřevo. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 %.

Zpracování

Základní nátěr na dřevo:
Lak na lněný olej „baufan“ zřeďte v poměru 1:1 náhradou terpentýnu a naneste na dřevěný povrch měkkým štětcem nebo hadříkem. U velmi savého nebo porézního dřeva proveďte po úplném mezischnutí druhou vrstvu. Přebytečný olej odstraňte po cca 10 minutách.

Příprava olejových a uměleckých barev:
Obchodně dostupná barevná pigmenta smíchejte s neředěným lněným olejem do husté kaše, kterou následně úpravou přidáním lněného oleje a malého množství terpentínového náhradního prostředku upravíte na konzistenci vhodnou k nanášení štětcem.

Doba schnutí:
cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Spotřeba

Přibližně 100 ml/m² - v závislosti na savosti dřeva. Přesné množství určete zkušebním nanesením na předmět.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Minimální trvanlivost: 36 měsíců po otevření.

Poznámky

Teplota zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně opláchněte vodou. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte náhradou terpentýnu. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Důležité bezpečnostní upozornění:
Použité hadry mohou mít sklon k samovznícení. Proto použité pomůcky nasákněte vodou a nechte je rozložené uschnout na volném prostranství.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy získáte na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.