

Zastávka vody

Technický informační list

750ml / Položka č.128022 / EAN 4016215128022



Trvale pružný, vlákny vyztužený tmel pro bezpečné utěsnění trhlin, děr a netěsností. Okamžitě vodotěsný - i za deště, sněhu nebo na mokřem podkladu. Spolehlivě přilne téměř ke všem stavebním materiálům a překlenuje trhliny až do tloušťky 10 mm. Lze natírat a snadno se aplikuje, ideální pro opravy střech, balkonů, okapů, potrubí a mnoha dalších vnitřních i venkovních prostor.

- Trvale pružná těsnicí hmota
- Okamžitá vodotěsnost - za každého počasí
- Vlákny vyztužený
- Přemostění trhlin do 10 mm
- Přilne i k mokřým povrchům

Oblast použití

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Příprava

baufan Wasser-Dicht přilne ke všem běžným materiálům používaným ve stavebnictví, jako je bitumen, střešní tašky, střešní lepenka, hliník, měď, zinek, beton, cihly, dlaždice, dřevo atd. Podklad musí být stabilní a bez separačních látek. Nečistoty, uvolněné zdivo, mech a další vegetaci odstraňte mechanicky. Nenosné podklady - např. pískování, drobná omítka - musí být zpevněny přípravkem baufan Deep Primer LF.

Zpracování

baufan Wasser-Dicht je připraven k použití a nesmí se ředit. Lze ji nanášet štětcem nebo stěrkou. Při aplikaci je třeba dbát na to, aby byl povrch uzavřen a aby bylo dosaženo minimální tloušťky vrstvy 2 mm. Pokud se nanáší na vlhký podklad nebo za špatných povětrnostních podmínek (nízké teploty, déšť apod.), musí se nejpozději po týdnu nanést druhá vrstva. Opětovné natírání akrylovými barvami je možné po 24 hodinách. Po použití očistěte nářadí. Doba schnutí: cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); relativní vlhkost nad 90 %, zejména ve spojení s nízkými teplotami, může výrazně ovlivnit dobu schnutí a kvalitativní vlastnosti.

Spotřeba

cca 1,5 kg/m²

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži omyjte/ osprchujte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Vyvedte na čerstvý vzduch a udržujte v klidu v poloze vhodné pro dýchání. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na dobře větraném místě. Obsah/kontejner odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními/regionálními/národními předpisy. Obsahuje: ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, třída: 3, Cl.-Code: LQ7 Výrobek nepodléhá ADR, protože má bod vzplanutí vyšší než 23 °C, přepravuje se v nádobách menších než 450 litrů a jeho doba přepravy je

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

delší než 40 sekund (oddíl 2.2.3.1.5.).

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.