

Podšívkový papír

Technický informační list

1kg / Položka č.102107 / EAN 4016215102107



Pro optimální přípravu podkladu před tapetováním. Buněčný maculát vyhlazuje hrubé a nerovné omítky, spolehlivě vyplňuje póry a vyrovnává rozdílnou savost. Tím je zajištěno rovnoměrné přilnutí tapety a výrazně usnadněno tapetování. Ideální pro přípravu povrchu stěn pro čistý, rovnoměrný a profesionální výsledek tapetování v interiéru.

- Předúprava podkladu před tapetováním
- K vyhlazení hrubých a hrubě pórovitých omítek
- reguluje savost
- pro nanášení štětcem a stěrkou
- Propustnost pro vodní páry a prodyšnost
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Buněčný maculát jako malovatelný a stěrkovatelný podklad pod tapety na hrubé omítky. Vyhlašuje, vyplňuje póry, reguluje savost a zlepšuje přilnavost.

Příprava

Všechny podklady musí být čisté, suché, pevné, savé a bez separačních látek. Pro zvýšení pevnosti použijte hloubkový penetrační nátěr baufan LF. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřilnou, je třeba zcela odstranit. Trhliny, otvory a výlomy opravte pomocí vnitřní výplně baufan. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci.

Zpracování

Obsah balení rozmíchejte v příslušném množství čisté studené vody. Míchací poměr: Smíchejte 1 kg buněčného maculátu baufan s přibližně 6 litry vody. Po uplynutí doby bobtnání cca 30 minut lze optimalizovat roztíratelnost přidáním dalšího množství. Nanášet lze válečkem, štětcem, štětkou nebo plochým štětcem. Pokud je třeba baufan Zell-Makulatur vyrovnat, např. k vyrovnání hrubé omítky, množství vody přiměřeně snižte. (1 kg prášku na 4-5 litrů vody). Náradí ihned po použití očistěte vodou. Vzhledem k tomu, že baufan Zell-Makulatur neobsahuje žádné konzervační látky, je nutné namíchaný výrobek ihned použít. Doba schnutí: cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek je doba schnutí přiměřeně delší.

Spotřeba

1 kg vystačí na cca 20 - 25 m² - v závislosti na způsobu aplikace a stavu podkladu Přesné množství určete zkušebním nanesením na objekt.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se barva dostala do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Kód výrobku M-DF01

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.