

Lepidlo na dřevo a řemeslné lepidlo

Technický informační list

250g / Položka č.102404 / EAN 4016215102404

500g / Položka č.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Položka č.102442 / EAN 4016215102442



Bílé lepidlo bez rozpouštědel připravené k použití pro lepení dřeva, papíru, lepenky a textilu. Lepidlo zasychá transparentně, spoj zůstává pružný a je odolný proti stárnutí.

- pro všechny druhy dřeva
- bez rozpouštědel
- zasychá průhledný
- Lze použít i jako lepidlo pro řemeslníky

Oblast použití

Bílé lepidlo na dřevo, papír, lepenku a textil. Bez rozpouštědel, průhledné, schnoucí, pružné a odolné proti stárnutí, pro ruční práce v interiéru a dřevěné výrobky.

Příprava

Na dřevo, textil, kůži, papír a lepenku. Všechny spojované díly musí být čisté, zbavené uvolňovacích prostředků a přesně lícovat.

Zpracování

Lepené povrchy musí být suché, stabilní a zbavené prachu a mastnoty. Na jednu stranu lepených dílů naneste tenkou vrstvu lepidla na dřevo a řemeslnické lepidlo baufan (u tvrdého dřeva, čelních ploch nebo drsných povrchů na obě strany) a ještě vlhké je k sobě přitiskněte. Minimální doba lisování je 15 minut, u laminátových desek cca 40 minut. Lepený spoj je plně zatížitelný po 24 hodinách. Přebytké lepidlo ihned odstraňte hadříkem. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 24 hodin na mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); v nepříznivých podmínkách delší doba schnutí.

Spotřeba

V závislosti na podkladu a tloušťce nátěru → od 110 g/m²

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota zpracování: Nejméně +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE pro instalační materiály: D1.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.