

Lepidlo na skelná vlákna a obklady stěn

Technický informační list

750g / Položka č.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Položka č.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Položka č.102633 / EAN 4016215102633



Pro bezpečné a trvanlivé lepení tkanin ze skelných vláken, netkaných barev a těžkých obkladů stěn, jako jsou vinylové nebo textilní tapety v interiéru. Vysoce účinné speciální lepidlo lze nanášet rovnoměrně a transparentně zasychá. Je ideální pro profesionální použití, zajišťuje výsledky bez bublin a stabilní podklad pro následné malířské nebo renovační práce.

- Mimořádně silná lepicí síla
- Pro tkaniny ze skelných vláken, malířské rouno a těžké obklady stěn.
- Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti při natírání
- zasychá průhledný
- bez rozpouštědel

Oblast použití

Pasta na tkaniny ze skleněných vláken, obklady stěn a stropů, textilní, korkové a PVC tapety. Vhodná také jako posilovač přilnavosti lepidel na tapety v interiéru.

Příprava

Vhodné podklady - beton, pórobeton, sádkartonové desky, vyrovnávací hmoty, cementové a sádrové omítky, tuhé pěnové a dřevěné desky, staré emulzní a broušené nátěry. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím lepidlo dobře promíchejte. Tkaninu ze skelných vláken nebo tapetu nastříhejte na příslušnou délku. Naneste lepidlo na stěnu v hojné míře a rovnoměrně pomocí válečku z jehněčí kůže v šířce 1 až 3 a nechte několik minut působit. Nakonec tapetu naneste na stěnu pomocí válečku z tvrdé pryže, aniž byste zanechali bubliny. V případě mírně savých podkladů, nízkých teplot nebo vysoké vlhkosti vzduchu počítejte s o něco delší dobou odlepení. Při všech pracích dodržujte pokyny výrobce tapety na zeď pro zpracování. Zbytky lepidla ihned odstraňte čistou vodou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Povrchy stěn a stropů lze natírat vhodnými emulzními barvami. Doba aplikace je cca 20 minut. V případě potřeby lze ještě provést korekci obkladu stěn do max. 15 minut. Doba schnutí Za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost vzduchu, mírně savý podklad) lze přetřít po cca 24 hodinách, při nepříznivých podmínkách je doba schnutí přiměřeně delší.

Spotřeba

Hladké povrchy → od 200 g/m² Přesné množství spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání lepidla nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se lepidlo dostalo do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.