Lepidlo na skelná vlákna a renovační tkaniny

Technický informační list

500g / Položka č. 102619 / EAN 4016215102619



Vysoce kvalitní speciální lepidlo pro bezpečné a trvanlivé lepení tkanin ze skelných vláken, renovačních a malířských roun a těžkých obkladů stěn. Imponuje mimořádně silnou lepicí silou, velmi vysokou odolností proti vlhkosti a transparentním schnutím. Snadno se nanáší válečkem nebo štětcem a je ideální pro použití v interiéru. Zajišťuje čisté výsledky a optimální podklad pro následné práce.

- pro tkaniny ze skelných vláken, malířské rouno, těžké obklady stěn (např. vinyl nebo textil) a tapety z dřevotřísky.
- Mimořádně silná lepicí síla
- Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti při natírání
- transparentní sušení

Oblast použití

Pasta na tkaniny ze skleněných vláken, netkané textilie, dřevotřísku a těžké vinylové nebo textilní obklady stěn. Pro bezpečné a trvalé lepení v interiéru. Ideální.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní, rovný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Praskliny, otvory a nerovnosti opravte interiérovou výplní baufan. Vysoce savé, broušené a křídové podklady a broušené plochy předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan LF.

Zpracování

Míchací poměr: Předpírka: Smíchejte 1:20 = 10 litrů vody = cca 70 m² Dřevotříska: Smíchejte 1:11 = 5,5 litru vody = cca 30 m² Renovační a výztužné rouno, reliéfní rouno, netkaná dřevotříska, textilní tapety, těžké obklady stěn: Smíchejte 1:10 = 5 litrů vody = cca 25 m² Skleněná tkanina: Smíchejte 1:8 = 4 litry vody = cca 22,5 m² Obsah balení rychle a prudce nasypte do studené vody za intenzivního míchání a krátce promíchejte. Po cca 15 minutách směs opět intenzivně promíchejte. Lepidlo rovnoměrně naneste na podklad válečkem s krátkým vlasem nebo štětcem v šířce listu. Do čerstvého lepicího lože položte nařezaný list a rovnoměrně jej přitlačte bez bublin. Je třeba dodržovat pokyny pro zpracování od výrobce tapet nebo krytin. Pokud to výrobce předepisuje, naneste lepidlo přímo na obklad a po předepsané době nasáknutí jej přilepte. Stěnovou krytinu natírejte emulzní barvou až po úplném zaschnutí lepidla.

Úložiště

Skladujte na suchém a chladném místě, které je chráněno před dětmi.

Poznámky

Nezpracovávejte při teplotě nižší než +5 °C. Zbytky lepidla ihned odstraňte vodou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Kód odpadu EWC č. 08 04 14.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.