Válečkové lepidlo na netkané tapety

Technický informační list

5kg / Položka č. 103227 / EAN 4016215103227



Tapetová pasta připravená k použití, kterou lze nanášet přímo z kbelíku - není nutné ji míchat. Ideální pro efektivní tapetování válečkem i pro klasickou aplikaci pastovým štětcem. Rovnoměrně se roztírá, nabízí spolehlivou přilnavost a zajišťuje čistou aplikaci bez bublin. Ideální pro rychlé, pohodlné a profesionální tapetování interiérů.

- připraven k použití
- pro hladké a reliéfní netkané tapety a netkaná surová vlákna
- s rolí přímo na stěnu
- Nestříká ani nekape
- Vysoká počáteční přilnavost a pevnost spoje
- Snadno opravitelné
- transparentně vysychá

Oblast použití

Netkaná tapetová pasta pro netkané tapety a rozměrově stálé obklady stěn. Ideální pro čistou přilnavost ke stěně, snadno se nanáší a bezpečně lepí. Pro obytné prostory.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Trhliny. Díry a nerovnosti opravte pomocí interiérové výplně baufan. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Pokud se mají průsvitné netkané tapety aplikovat na podklady s nerovnoměrnou barvou, doporučujeme základní nátěr baufan Wallpaper Primer White.

Zpracování

Technika lepení na zeď (aplikace na podklad): Protože netkané tapety nevyžadují žádnou dobu namáčení, lze je snadno a rychle aplikovat technikou lepení na zeď. Za tímto účelem naneste pastu rovnoměrně na podklad válečkem s krátkým vlasem v šířce 1 - 2 tapetových panelů. Tapetový plát umístěte do čerstvého lůžka pasty a rovnoměrně a bez bublin přitlačte. "Otevřená doba" pasty je přibližně 10 až 15 minut a vztahuje se na cca +20 °C objektu a pokojovou teplotu, na mírně savém podkladu při relativní vlhkosti 50 až 70 %. Aplikace na tapetu: Tapetu rovnoměrně rozetřete štětcem na pastu a naneste na tupo podle pokynů výrobce. Přebytečné lepidlo ze spár ihned odstraňte čistým vlhkým hadříkem. Malovatelné tapety na stěny se mohou natírat až po úplném zaschnutí lepidla. Po použití očistěte nářadí vodou. Je nutné dodržovat pokyny výrobce tapet. Doba schnutí: cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek.

Spotřeba

obsah cca 200 g/m² vystačí na cca 5 eurorolí = cca 25 m² (eurorole = cca 10,05 m x 0,53 m).

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 24 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování. +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.