Ochranná tapeta

Technický informační list

1l / Položka č. 102183 / EAN 4016215102183



Bezbarvý nežloutnoucí ochranný nátěr na bázi akrylátu na tapety, bílé a barevné emulzní barvy, dekorativní stěnové glazury a výplňové techniky, cihly, zdivo z přírodního a umělého kamene, plakáty, koláže, mapy a podobné povrchy v interiéru.

- Bezbarvý ochranný nátěr pro silně namáhané povrchy v interiéru
- Odpuzuje nečistoty a vodu
- Pro tapety, bílé a barevné emulzní barvy, dekorativní glazury a výplňové techniky a podobné podklady.
- na bázi akrylátu
- bez rozpouštědel
- odolné proti mytí a oděru

Oblast použití

Bezbarvý ochranný nátěr na bázi akrylátu na tapety, emulzní barvy a kámen. Nežloutne, je omyvatelný a ideální pro kuchyně, chodby a dětské pokoje.

Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty.

Zpracování

baufan ochrana tapet je připravena k použití a lze ji nanášet štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Stupeň lesku nátěru závisí na struktuře povrchu podkladu. Pro dosažení rovnoměrného lesklého nátěru jsou proto u hrubých podkladů nutné dva nátěry. Pro pololesklé povrchy lze baufan Wallpaper Protection ředit vodou v poměru 1:1. V závislosti na savosti podkladu lze baufan Wallpaper Protection ředit vodou až v poměru 1:4. V případě, že je podklad lesklý, je možné jej naředit vodou v poměru 1:1. V případě, že je podklad lesklý, je možné jej naředit vodou v poměru 1:2. Součásti, které nemají být ošetřeny, chraňte před stříkající vodou - např. jejich zakrytím - protože zaschlá ochrana tapet se obtížně odstraňuje. Nenanášejte při teplotě podkladu a místnosti nižší než + 5 °C! Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.