

Odstraňovač tapet Power Remover

Technický informační list

1l / Položka č.102299 / EAN 4016215102299



Extra silný odstraňovač dřevotřísky v mistrovské kvalitě pro snadné odstranění vícevrstvé dřevotřísky a jiných obtížně odstranitelných tapet. Vysoce účinná receptura proniká hluboko do vrstev, rychle a spolehlivě odstraňuje i odolné lepidla a šetří čas při renovačních pracích. Velmi úsporný, snadno se nanáší štětcem a je ideální pro použití v interiéru - pro čisté povrchy a optimální přípravu nových návrhů stěn.

- Ideální pro lakované dřevotřísky a těžké tapety
- Mimořádně silná rozpouštěcí síla a extrémně vysoká penetrační schopnost
- Rychlé namočení tapety

Oblast použití

Hrubý odstraňovač tapet na papírové, textilní a vinylové tapety i na distemper. Rychle, důkladně a spolehlivě odstraňuje i natřené dřevotřísky v interiéru.

Příprava

Pro papírové, textilní a vinylové tapety i pro nátěry distemperem.

Zpracování

Rozmíchejte 250 ml přípravku baufan Rauhfaser-Kraftlöser v 5 litrech vody. U světlých tapet lze množství přidané vody zvýšit na 10,0 litrů. Větší množství naředte v příslušném poměru. Horká voda zvyšuje účinek. Roztok štětcem nebo vhodným rozprašovačem hojně naneste (nevdechujte rozprašovanou mlhu) a nechte působit přibližně 15 minut. V případě potřeby aplikaci opakujte. Namočené tapety lze poté snadno odstranit. Voděodolné a malované tapety před ošetřením zdrsňte jehlovým válečkem nebo hrubým smirkovým papírem. K odstranění distemperových nátěrů naneste na povrch baufan Rauhfaser Kraftlöser (ředění 1:60) a po krátké době působení odstraňte škrabkou. Případné zbytky odstraňte omytím. Odstraňovač vláken je neutrální. Skvrny lze snadno odstranit vodou. Následné lepení není ovlivněno. Nářadí čistěte vodou.

Spotřeba

1,0 litru vystačí přibližně na 150 až 200 m² (v závislosti na ředění).

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Důležité informace: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.