Podkladový nátěr na tapety bílý

Technický informační list



2,5l / Položka č. 102039 / EAN 4016215102039
5l / Položka č. 102084 / EAN 4016215102084
10l / Položka č. 102091 / EAN 4016215102091

Bílý základní nátěr na tapety zajišťuje optimální přípravu povrchu před tapetováním. Zajišťuje spolehlivé krytí, vyrovnává rozdíly v barevnosti a savosti a vytváří rovnoměrně bílý, neklouzavý povrch. Je ideální pro netkané tapety, usnadňuje aplikaci a zajišťuje dokonalé výsledky tapetování v interiéru.

- Optimální příprava podkladu před tapetováním
- bílý neprůhledný pro vyrovnání barevných rozdílů v podkladu.
- Pro rovnoměrně bílé, neklouzavé a rovnoměrně savé podklady během jediné aplikace.
- Ideální pro všechny tapety - zejména světlé a průsvitné netkané tapety.
- Neutěsňuje podklad
- Lze tónovat univerzálními tónovacími koncentráty nebo tuhými a tónovacími barvami.
- bez rozpouštědel

Oblast použití

Bílý základní nátěr na tapety pro rovnoměrně savé, neklouzavé podklady - ideální před tapetováním, pro světlé netkané tapety a renovační práce.

Příprava

Vhodný pro všechny minerální podklady (např. beton, sádrové, vápenné a cementové omítky), pevně přilnavé emulzní nátěry a také sádrokartonové a jiné sádrokartonové desky. Podklad musí být suchý, pevný, nosný, rovný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál a špatně přilnavý nátěr. Vysoce savé, písčité a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Odstraňte staré tapety a tempery pomocí přípravku baufan Wallpaper Remover. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětcem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením (maximální velikost zrna je 0,2 mm). Jakékoli další ošetření podkladu předem ošetřeného baufan Wallpaper Primer White se smí provádět až po úplném zaschnutí. Po použití očistěte nářadí vodou. Doba schnutí: cca 6-8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: S maximálně 10% podílem univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnotónové a tónovací barvy.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 100-200 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Povrchy, které již byly natřeny na bílo základním nátěrem na tapety, se nesmí na velkých plochách znovu upravovat vyrovnávacími hmotami na bázi sádry. Pro zajištění optimální přilnavosti se doporučuje použít vyrovnávací hmotu na bázi disperze (např. baufan Finishing Filler nebo baufan All Purpose Filler). Plochy, které se nemají natírat, zakryjte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.