Adhesivo para espuma de poliestireno

Ficha técnica



1kg / Nº de artículo 102503 / EAN 4016215102503
4kg / Nº de artículo 102527 / EAN 4016215102527
7kg / Nº de artículo 102541 / EAN 4016215102541
14kg / Nº de artículo 102596 / EAN 4016215102596

Adhesivo en dispersión listo para usar, de consistencia untable y con alta adherencia inicial. Adecuado para pegar placas de techo, decorativas y aislantes, perfiles decorativos y bases para papel pintado de Styropor® y espuma rígida en interiores.

- para paneles decorativos, de techo y aislantes, perfiles decorativos y papel pintado de poliestireno y espuma rígida
- alta adherencia inicial
- fijación segura
- apto para ambientes húmedos
- para interiores

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión con alta adherencia inicial para placas de techo, perfiles decorativos, papel pintado subyacente y paneles interiores decorativos y aislantes de poliestireno.

Preparación

Para sustratos como hormigón, hormigón celular, mampostería, paneles de yeso y cemento, compuestos de nivelación, revoques de cemento y yeso, pinturas de emulsión antiguas. Los soportes no absorbentes no son adecuados. El soporte debe estar limpio, seco, nivelado, ser resistente y absorbente y estar libre de agentes separadores. Utilice baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar la resistencia. Los soportes que no puedan consolidarse o que no se adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. En caso de duda, realizar una aplicación de prueba.

Tratamiento

Remover bien antes de usar/amasar bien el tubo. Pegado de puntos/borde: Aplique el material a la parte posterior del panel en puntos y, si es necesario, en tiras alrededor del borde. Pegado de toda la superficie: Aplique el adhesivo con una llana dentada -preferiblemente B1 o B2- a toda la superficie de la parte posterior del panel o sustrato plano. Colocar el panel de espuma rígida en el lecho de adhesivo y presionar. Para pegar techos, es aconsejable aplicar el adhesivo en la parte posterior del panel. Para el material de lámina, utilice un rodillo para presionar uniformemente y sobre toda la superficie. Una vez que el adhesivo se haya secado completamente, las superficies pegadas pueden pintarse, empapelarse o nivelarse. Elimine inmediatamente los restos de adhesivo con agua limpia. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 24 horas por mm de grosor de capa en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

Dependiendo del sustrato y del grosor de la aplicación → 500 - 900 g/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de aplicación:
De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. Utilizar gafas de protección. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo. Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.