Adhesivo de montaje

Ficha técnica

300g / Nº de artículo 102589 / EAN 4016215102589



Adhesivo de dispersión sin disolventes, listo para usar. Ideal para pegar de forma rápida y segura madera, conductos de cables de PVC, molduras decorativas, paneles decorativos y aislantes de poliestireno, revestimientos cerámicos, rodapiés de PVC y materiales similares en interiores.

- De aplicación universal
- para madera, canaletas de PVC para cables, molduras decorativas, paneles decorativos y aislantes de poliestireno, revestimientos cerámicos, rodapiés de PVC, etc.
- Alta resistencia
- sin disolventes
- para interiores

Ámbito de aplicación

Adhesivo de montaje para rodapiés, paneles de madera, paneles decorativos y aislantes, perfiles decorativos, azulejos y mosaicos. Para numerosas aplicaciones interiores.

Preparación

El soporte debe ser suficientemente absorbente, estar seco, estable y libre de agentes separadores (grasa, polvo, etc.). Los soportes lijables y calcáreos deben tratarse previamente con baufan Tiefgrund LF. Si el material a pegar no puede absorber la humedad, el soporte debe ser absorbente.

Tratamiento

Amase bien el tubo antes de utilizarlo. Aplique el adhesivo de montaje baufan en puntos o tiras sobre las piezas a montar y presione firmemente. Las piezas pesadas deben fijarse en su sitio hasta que el adhesivo se haya endurecido. Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo con agua limpia. Tiempo de secado: aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado será mayor.

Consumo

dependiendo del sustrato y del grosor de la aplicación ► aprox. 300 - 500 g/m² El contenido del tubo es suficiente para aprox. 12-20 metros lineales.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.