Papel pintado Power Remover

Ficha técnica

1l / Nº de artículo 102299 / EAN 4016215102299



Decapante de virutas de madera extra fuerte en calidad master para eliminar sin esfuerzo las virutas de madera multicapa y otros papeles pintados difíciles de quitar. Su fórmula altamente eficaz penetra profundamente en las capas, elimina incluso las adherencias más resistentes de forma rápida y fiable y ahorra tiempo durante los trabajos de renovación. Muy económico, fácil de aplicar con brocha e ideal para uso en interiores - para superficies limpias y preparación óptima de nuevos diseños de paredes.

- Ideal para virutas de madera pintadas y papel pintado grueso
- Poder disolvente extra fuerte y capacidad de penetración extremadamente alta
- Empapado rápido del papel pintado

Ámbito de aplicación

Decapante de papel pintado rugoso para papel pintado de papel, textil y vinilo, así como moquillo. También elimina la viruta de madera pintada de forma rápida, completa y fiable en interiores.

Preparación

Para papeles pintados de papel, textiles y vinílicos, así como para revestimientos al temple.

Tratamiento

Mezcle 250 ml de baufan Rauhfaser-Kraftlöser en 5 litros de agua. Para papeles pintados claros, la cantidad de agua añadida puede aumentarse a 10,0 litros. Diluir cantidades mayores en la proporción adecuada. El agua caliente aumenta el efecto. Aplique la solución generosamente con una brocha o un pulverizador adecuado (no inhale la niebla de pulverización) y deje actuar durante unos 15 minutos. Repita la aplicación si es necesario. El papel pintado empapado puede retirarse fácilmente. Raspar el papel pintado resistente al agua y pintado con un rodillo de agujas o papel de lija grueso antes del tratamiento. Para eliminar revestimientos de moho, aplicar baufan Rauhfaser Kraftlöser (dilución 1:60) sobre la superficie y retirar con una rasqueta tras un breve tiempo de exposición. Eliminar los restos lavando. El eliminador de fibras es neutro. Las manchas pueden eliminarse fácilmente con agua. La adhesión posterior no se ve afectada. Limpiar las herramientas con agua.

Consumo

1,0 litro es suficiente para aprox. 150 - 200 m2 (dependiendo de la dilución)

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato Notas importantes: Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua ni en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.