

Quitapapeles

Ficha técnica

1l / N° de artículo 102237 / EAN 4016215102237



Potente decapante de papel pintado para eliminar rápidamente y sin esfuerzo papel pintado de papel, vinilo y textil, así como virutas de madera. Su potente acción en profundidad penetra de forma fiable en las capas de papel pintado y elimina incluso las adherencias más resistentes. De uso muy económico y fácil de aplicar con brocha. Ideal para trabajos de renovación de interiores y la preparación perfecta para nuevos diseños de paredes.

- Elimina rápida y fácilmente papel pintado y virutas de madera
- Fuerte efecto de profundidad
- Muy económico

Ámbito de aplicación

Para retirar fácilmente papel pintado de papel, vinilo y textil, así como papel pintado de virutas de madera.

Preparación

Raspe previamente el papel pintado impermeable y la viruta de madera pintada con un rodillo de agujas o papel de lija grueso.

Tratamiento

Para papeles pintados ligeros y de peso medio, mezclar 250 ml de decapante de papel pintado con unos 15 litros de agua. Para papeles pintados pesados y astillas de madera, diluir 250 ml de decapante de papel pintado con 8 - 10 l de agua. Cubrir las superficies que no se vayan a tratar (suelos, puertas, muebles). Aplicar la solución generosamente sobre el papel pintado utilizando un cepillo de techo. Repita la aplicación si es necesario para el papel pintado que sea difícil de quitar. Una vez empapado, el papel pintado puede retirarse fácilmente. Limpie las herramientas con agua después de usarlas. Los residuos del decapante pueden eliminarse fácilmente con agua.

Consumo

1 litro de decapante de papel pintado para aprox. 150 - 200 m² - dependiendo de la dilución

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco pero libre de heladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Eliminar los residuos del producto de acuerdo con el código de residuos CEE nº 07 06 01.

Notas

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Deben utilizarse gafas de protección. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua. La pulverización sólo debe ser realizada por usuarios profesionales. La exposición prolongada de los ojos a la niebla de pulverización puede causar trastornos visuales temporales. Evitar el contacto con la piel.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.