Madera y cola para manualidades

Ficha técnica



250g / Nº de artículo 102404 / EAN 4016215102404
500g / Nº de artículo 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Nº de artículo 102442 / EAN 4016215102442

Cola blanca lista para usar, sin disolventes, para pegar madera, papel, cartón y textiles. La cola se seca transparente, la unión se mantiene elástica y es resistente al envejecimiento.

- para todo tipo de madera
- sin disolventes
- se seca transparente
- También puede utilizarse como pegamento para manualidades

Ámbito de aplicación

Cola blanca para madera, papel, cartón y textiles. Sin disolventes, de secado transparente, elástica y resistente al envejecimiento para manualidades de interior y trabajos en madera.

Preparación

Para madera, textiles, cuero, papel y cartón. Todas las piezas que se vayan a unir deben estar limpias, sin agentes desmoldeantes y encajar con precisión.

Tratamiento

Las superficies a encolar deben estar secas, estables y libres de polvo y grasa. Aplique una fina capa de cola baufan para madera y manualidades en una de las caras de las piezas a encolar (ambas caras en el caso de maderas duras, testa o superficies rugosas) y presiónelas mientras aún estén húmedas. El tiempo mínimo de prensado es de 15 minutos, para tableros laminados aprox. 40 minutos. La junta encolada es totalmente cargable después de 24 horas. Elimine inmediatamente el exceso de cola con un paño. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 24 horas por mm de grosor de capa en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

En función del sustrato y del grosor de la aplicación → a partir de 110 g/m².

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero sin escarcha.

Notas

Temperatura de procesado: Al menos +5 °C para el material, el aire circulante y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos nº EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE para materiales de instalación: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.