Pegamento especial para papel pintado

Ficha técnica

200g / Nº de artículo 102350 / EAN 4016215102350



Derivado de celulosa de alta calidad con aditivos de refuerzo adhesivo para la adhesión fiable de casi todos los tipos de papel pintado. También se puede utilizar sobre enlucido fresco y seco al aire, por lo que su aplicación es especialmente flexible. La pasta es fácil de mezclar y de trabajar. Para resultados de empapelado limpios y uniformes en interiores.

- Reforzado con resina sintética
- Gran fuerza adhesiva
- Para virutas de madera y papel pintado grueso
- Listo para usar en 30 minutos
- se seca transparente
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Para pegar todo tipo de papeles pintados, incluidos los de virutas de madera, gofrados, vinílicos, fotográficos y especiales.

Preparación

El soporte debe estar limpio, seco, sano, absorbente, liso y libre de desencofrantes. Eliminar el papel pintado viejo con el decapante de papel pintado baufan o el decapante de virutas de madera baufan. Reparar grietas, agujeros y superficies irregulares con masilla para interiores baufan. Imprimar soportes lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Pre-pegar sustratos muy absorbentes (proporción 1:40) o pre-tratar con baufan Deep Penetrating Primer.

Tratamiento

Proporción de la mezcla: Preencolado: Mezcla 1:40 = 8,0 litros de agua = 60-80 m² Papel pintado rugoso/papel pintado pesado: Mezcla 1:20 = 4,0 litros de agua = 22-26 m² Papel pintado especial/papel pintado en relieve no impreso: Mezcla 1:15 = 3,0 litros de agua = 10-15 m² Espolvorear el contenido del envase rápida y rápidamente en agua fría mientras se agita enérgicamente y se sigue agitando durante unos instantes. Transcurridos unos 30 minutos, vuelva a remover la mezcla enérgicamente. Pegar el papel pintado uniformemente, doblar y dejar en remojo. Una vez transcurrido el tiempo de remojo recomendado, aplique el papel pintado a tope y presione uniformemente y sin burbujas con una brocha, rodillo o espátula para empapelar. Siga las instrucciones del fabricante del papel pintado. Limpie las herramientas con agua clara después de cada uso. Para aumentar la resistencia a la humedad, para soportes ligeramente absorbentes y para papeles pintados muy pesados, recomendamos añadir una lata (750 g) de adhesivo para revestimientos murales baufan a un paquete de pasta especial, que se agita en la pasta ya mezclada.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar seco. Si no se abre y se almacena correctamente, el producto se conservará durante al menos 48 meses. Fecha de fabricación: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante el procesado y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.