Protector de papel pintado

Ficha técnica

1l / Nº de artículo 102183 / EAN 4016215102183



Revestimiento protector incoloro a base de acrilato que no amarillea para papeles pintados, pinturas de emulsión blancas y de color, técnicas decorativas de esmaltado y relleno de paredes, ladrillos, mampostería de piedra natural y artificial, carteles, collages, mapas y superficies interiores similares.

- Revestimiento protector incoloro para superficies interiores muy utilizadas
- Repele la suciedad y el agua
- Para papeles pintados, pinturas de emulsión blancas y de color, esmaltes decorativos para paredes y técnicas de relleno y sustratos similares.
- a base de acrilato
- sin disolventes
- resistente al lavado y a la abrasión

Ámbito de aplicación

Revestimiento protector incoloro a base de acrilato para papel pintado, pinturas de emulsión y piedra. No amarillea, es lavable e ideal para cocinas, pasillos y habitaciones infantiles.

Preparación

El sustrato debe estar seco, limpio, sano, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa.

Tratamiento

El protector de papel pintado baufan está listo para usar y puede aplicarse con brocha o con un equipo de pulverización adecuado. El nivel de brillo del revestimiento depende de la estructura de la superficie del sustrato. Por ello, en superficies rugosas es necesario aplicar dos capas para obtener una capa brillante y uniforme. Para superficies semibrillantes, baufan Wallpaper Protection puede diluirse 1:1 con agua. baufan Wallpaper Protection puede diluirse hasta 1:4 con agua, dependiendo de la absorbencia del sustrato. Proteger los componentes que no se vayan a tratar de salpicaduras -por ejemplo, cubriéndolos-, ya que la protección de papel pintado seca es difícil de eliminar. No aplicar por debajo de + 5° Celsius de temperatura ambiente y del soporte. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.