Revestimiento de suelos y fijador no tejido

Ficha técnica



3kg / Nº de artículo 102763 / EAN 4016215102763
5kg / Nº de artículo 102770 / EAN 4016215102770
10kg / Nº de artículo 102787 / EAN 4016215102787

Fijación lista para usar para revestimientos de suelo de PVC y CV, así como alfombras con soporte de vellón, textil, tela y espuma. Los revestimientos se adhieren con seguridad, no se ampollan y pueden retirarse posteriormente sin dañar el suelo (especialmente recomendado para pisos de alquiler). Adecuado para habitaciones con calefacción por suelo radiante y para su uso con ruedas de sillas según DIN EN 12529.

- para moquetas con soporte de vellón, textil, tela y espuma, así como revestimientos de suelo de PVC y CV
- Fácil de eliminar con agua
- Adhesión segura
- Muy baja emisión según CE 1
- sin disolventes
- Adecuado para cargas de ruedas de sillas según DIN EN 12529
- Apto para calefacción por suelo radiante
- para interiores

Ámbito de aplicación

Fijación para revestimientos de PVC/CV y moquetas. Fijación segura sin burbujas, se puede retirar posteriormente. Ideal para viviendas de alquiler, incluso con calefacción por suelo radiante y bajo el peso de las ruedas de las sillas.

Preparación

Aplicable sobre soleras de cemento, baldosas, revestimientos de PVC, tableros aglomerados V100, parqué con sellado impermeable y soportes similares resistentes a la humedad. El soporte debe estar limpio, completamente seco, nivelado, resistente y libre de agentes separadores (por ejemplo, polvo, grasa y cera). En el caso de soportes rugosos o irregulares, recomendamos aplicar una capa de masa niveladora para suelos. Los soportes muy absorbentes, arenosos y porosos deben tratarse previamente con baufan Tiefgrund LF. El revestimiento de suelo que se vaya a pegar debe estar aclimatado, en posición horizontal y sin tensiones.

Tratamiento

Extender el revestimiento del suelo, cortarlo a medida y doblarlo hacia atrás por la mitad. Aplicar el adhesivo sobre el soporte con un rodillo de pelo corto o una espátula dentada (dentado A2). Una vez transcurrido el tiempo de secado necesario, colocar el revestimiento y presionarlo uniformemente. En el caso de soportes absorbentes o revestimientos permeables al vapor, el tiempo de secado es de unos 15 minutos; al colocar revestimientos impermeables (p. ej., PVC) sobre soportes no absorbentes, debe respetarse un tiempo de secado de al menos 30 minutos. Fijar de igual modo la segunda mitad del revestimiento de suelo. Si es necesario, colocar pesos sobre los bordes y las juntas.

Eliminar los restos de la fijación con agua limpia. Limpiar las herramientas con agua limpia inmediatamente después de su uso.

El tiempo de secado depende de la temperatura de aplicación. Una humedad relativa del aire superior al 90 %, especialmente si se combina con temperaturas bajas, puede influir considerablemente en el tiempo de secado y en las propiedades de calidad.

Retirada posterior del revestimiento:
Tras retirar posteriormente el revestimiento, los restos del producto de fijación pueden eliminarse con agua y el quitapapeles «baufan». Dejar actuar la solución durante unos 15 minutos, raspar los restos con una espátula de plástico y aclarar a fondo con agua.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consumo
aprox. 200-250 g/m²

Almacenamiento
Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas
Temperatura de aplicación:
De +10 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el soporte

Es imprescindible respetar las instrucciones de instalación de los fabricantes de revestimientos. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza el adhesivo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. No verter en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo.

Para consultar los datos de seguridad, véase la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:
Lleve a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los restos líquidos según el código de residuos n.º 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.