Tubo adhesivo de espuma de poliestireno

Ficha técnica

400g / Nº de artículo 102510 / EAN 4016215102510



Adhesivo de dispersión blanco, listo para usar, para el pegado seguro de molduras decorativas, placas de techo, paneles aislantes, rosetones y elementos decorativos de Styropor® en interiores. Sin disolventes, con poco olor y secado blanco permanente. Fácil de aplicar directamente del tubo, se adhiere de forma fiable y permite una instalación limpia y precisa - ideal para acabados decorativos y trabajos de renovación.

- para molduras, elementos decorativos y rosetones de poliestireno
- Permanentemente blanco
- sin disolventes
- para interiores

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión con alta adherencia inicial para placas de techo, perfiles decorativos, papel pintado subyacente y paneles interiores decorativos y aislantes de poliestireno.

Preparación

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Tratamiento

Remover bien antes de usar/amasar bien el tubo. Pegado de puntos/borde: Aplique el material a la parte posterior del panel en puntos y, si es necesario, en tiras alrededor del borde. Pegado de toda la superficie: Aplique el adhesivo con una llana dentada -preferiblemente B1 o B2- a toda la superficie de la parte posterior del panel o sustrato plano. Colocar el panel de espuma rígida en el lecho de adhesivo y presionar. Para pegar techos, es aconsejable aplicar el adhesivo en la parte posterior del panel. Para el material de lámina, utilice un rodillo para presionar uniformemente y sobre toda la superficie. Una vez que el adhesivo se haya secado completamente, las superficies pegadas pueden pintarse, empapelarse o nivelarse. Elimine inmediatamente los restos de adhesivo con agua limpia. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 24 horas por mm de grosor de capa en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

Dependiendo del sustrato y del grosor de la aplicación → 500 - 900 g/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. Llevar gafas de protección. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

que penetre en desagües, cursos de agua ni en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.