

Pintura de virutas de madera

Ficha técnica

5l / N° de artículo 020456 / EAN 4016215020456
10l / N° de artículo 020500 / EAN 4016215020500



Esta pintura de emulsión texturizante crea un aspecto de astilla de madera uniforme y sin juntas directamente del cubo. Es fácil de aplicar, no contiene disolventes e impresiona por su buena cobertura. Ideal para superficies interiores de paredes y techos, crea una textura de superficie moderna y robusta.

- Pintura texturada de emulsión blanca para superficies interiores de paredes y techos
- Estructura rugosa de la fibra
- Tratamiento sencillo
- blanco opaco
- Sin disolventes, plastificantes ni sustancias empañantes

Ámbito de aplicación

Pintura de emulsión texturada para superficies interiores de paredes y techos.

Preparación

Para todos los sustratos minerales (como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento, yeso y enlucido de cal), cartón-yeso y otros paneles de yeso, capas de pintura de emulsión firmemente adheridas, así como papel pintado y revestimientos murales pintables. El soporte debe estar seco, limpio, sano, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte el material suelto, el papel pintado viejo y las pinturas poco adherentes. Imprima los sustratos muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Repare grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo (grosor de pelo recomendado 16-18 mm), brocha, pincel o equipo pulverizador adecuado (no airless). Como imprimación, la pintura puede diluirse con un máximo del 10% de agua, como capa de acabado con un máximo del 5% después de que se haya secado la primera capa de pintura. Para conseguir una textura uniforme, incluso con rodillo o brocha, se recomienda aplicar la pintura dos veces en finas capas cruzadas. Cuando recubre superficies grandes, trabaje húmedo sobre húmedo para evitar acumulaciones. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con concentrados de tintado universales o pintura de color y tintado sólidos al 5% como máximo. Las cantidades excesivas modificarán cada vez más el carácter de la astilla.

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → de 500 - 800 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües,

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. ¡precaución! Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.